

Übersicht Tankgrößen - Brenngastanks - Entnahme: gasphase - Abnahme: R 67-01

Durchmesser	Länge	Ausrichtung	Gewicht	Zeichen	Inhalt	Füll-kg	Art.-Nr.	Info
200 mm	800 mm	105°	18 kg	GF	21 Liter	8,4 kg	100.080	mit Halterung
200 mm	1.180 mm	105°	23 kg	GG	32 Liter	12,8 kg	100.081	mit Halterung
228 mm	669 mm	105°	22 kg	GY	23 Liter	9,2 kg	100.010	
228 mm	840 mm	105°	23 kg	GW	30 Liter	12 kg	100.019	
228 mm	1.074 mm	105°	27 kg	GX	38 Liter	15,2 kg	100.020	
270 mm	1.047 mm	105°	31 kg	GJ	52 Liter	20,8 kg	100.030	
300 mm	682 mm	52°	30 kg	GFZ	40 Liter	16 kg	100.021	52°
300 mm	977 mm	105°	32 kg	GD	60 Liter	24 kg	100.040	
320 mm	869 mm	105°	32 kg	GE	60 Liter	24 kg	100.041	
320 mm	1.000 mm	105°	36 kg	GO	70 Liter	28 kg	100.051	
360 mm	645 mm	105°	30 kg	GC	55 Liter	22 kg	100.053	
360 mm	806 mm	105°	36 kg	GK	70 Liter	28 kg	100.055	
360 mm	965 mm	105°	41 kg	GV	85 Liter	34 kg	100.060	
360 mm	1.111 mm	105°	46 kg	GS	100 Liter	40 kg	100.065	
360 mm	1.275 mm	52°	52 kg	GFM	116 Liter	46,4 kg	100.069	Ausrichtung 52°
360 mm	1.275 mm	105°	52 kg	GM	116 Liter	46,4 kg	100.070	
400 mm	1.095 mm	105°	54 kg	GCL	120 Liter	48 kg	100.084	Armaturen nicht mittig
400 mm	1.347 mm	52°	63 kg	GFCD	150 Liter	60 kg	100.076	Ausrichtung 52°
400 mm	1.764 mm	105°	84 kg	GCK	200 Liter	80 kg	100.079	

Die Gastanks sind ausgestattet mit: Sicherheitsventil, Inhaltsanzeiger, Entnahmeventil und Füllstoppventil. Beim Füllstoppventil haben Sie die Wahl zwischen Direktbetankung (ACME) oder Fernbetankung (Winkel) Alle Angaben ohne Gewähr.